

**SOCYCUBIERTA PLUS**


SERVICIOS
ORIENTADOS
CONSTRUCCION
Y
REHABILITACION



Socycubierta Plus ofrece una barrera excelente al agua, es estanca al viento y al mismo tiempo transpirable. Permite la gestión eficaz del flujo de aire y vapor y elimina el riesgo de condensación en edificios residenciales y comerciales tanto en obra nueva como en reforma.

Socycubierta Plus se aplica en cubiertas inclinadas para minimizar el riesgo de condensación, de filtraciones de agua, aire y pérdidas de calor. La estanqueidad se consigue sellando juntas y solapes con cinta adhesiva.

Material	100% Poliolefina (2 capas)
Gramaje	+/- 155Gr/m ²
Clasificación al Fuego (DIN 4102)	B2
Difusión vapor de agua (DIN 52615)	0,03 m
Columna de agua (DIN EN 20811)	>2 m
Elongación (EN ISO 1924-2)	15%
Resistencia a la rotura (DIN53857-1)	110 N (MD & CD)
Resistencia al desgarro (EN 12311-1)	340 N/5cm
Temperatura de trabajo	-73 °C → +100°C
Intemperie	4 Meses
Ancho de Rollo	1500 mm
Longitud de Rollo	50m
Peso de Rollo	12 Kg



Socyr 99, S.L. PI. Enchilagar Del Rullo P-17 46191 Vilamarxant (Valencia)

Tel.96 271 24 23 Fax.:96 271 5135 [www. socyr.com](http://www.socyr.com) / socyr@socyr.com